



Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA  
Filiala a CNTEE Transelectrica SA

București, B-dul. Gen. Gh. Magheru nr. 33, sector 1, Cod postal: RO-010325  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J40/8613/2001; CUI: 14232728, CIF: RO14232728, CS: 55.036.300 lei  
Adresa de corespondență: Punct de lucru - București, B-dul. Gheorghe Sincal nr. 3, et.1, sector 4, Cod Postal: RO-040311,  
Tel.: + 40 21 305.44.02; Fax: + 40 21 305.44.70; WWW.smart-sa.ro

**Sucursala Craiova**

Craiova, Str. Dr.Dimitrie Gerota nr. 26; Cod postal: RO - 200326  
Nr. înmatriculare la Registrul Comerțului: J16/814 /2001; CUI: 14329012; CIF: RO 14232728  
Tel.: + 40 251.40.67.89; Fax: + 40 251.40.67.77; www. smartcv.ro

SERVICIUL COMERCIAL, ADMINISTRATIV SI ARHIVA

IN ATENTIA	OPERATORILOR ECONOMICI INTERESATI
Adresa	Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA SUCURSALA CRAIOVA
Telefon	0251/406.789
Fax	0251/406.777
E-mail	office@smartcv.ro
Nr. pagini	2

ANUNT DE INTENTIE PRIVIND ACHIZITIA DE PRODUSE

Societatea pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart"- SA – Sucursala Craiova, avand ca obiect de activitate mentenanata rețelei electrice de transport, organizeaza consultarea pieței, in vederea pregatirii achizitiei de produse conform listei de mai jos:

Nr. crt	Denumire service	UM	Cantitate
1.	INDUCTOR	BUC	1

In acest context invitam operatorii economici interesati sa depuna oferte de pret in conformitate cu cele mentionate mai sus si cu urmatoarele conditii.

1. Criteriul de evaluare:-
2. Plata se va face cu OP conform contract.
3. Limba de redactare: romana.
4. Sursa de finantare:Programul National de Rezilienta si Redresare
5. Valabilitate oferta: 60 zile.
6. Oferta intocmita este nominativa/neangajanta.
7. Fisa tehnica preliminara este anexa a acestui anunt.
8. Vor fi luate in considerare toate ofertele care asigura un nivel cel putin egal sau superior al cerintelor din Fisa tehnica.

Oferta se intocmeste intr-un singur exemplar si va fi transmisa prein e-mail la urmatoarele adrese:office@smartcv.ro pana la data de 12.02.2024, ora:12:00.

Pentru informatii suplimentare, va puteti adresa la :Serviciul Comercial, Administrativ si Arhiva, tel 0251.406.789, interior 123.

APROBAT  
DIRECTOR SM CRAIOVA  
MIHAI-DANIELE BRADU



AVIZAT	AVIZAT	INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC	DIRECTOR MENTENANTA	SCAA
CORINA SIMION	DAN-VALENTIN ROSU	ADRIAN NITU

Sucursala de mentenanță Craiova

Tel.: + 40 251406789;

Fax: + 40 251406777;

email:office@smartcv.ro



S. SMART S.A.  
SUCURSALA CRAIOVA  
IEȘIRE  
Nr. 208 / 05.02.2024

## FISA TEHNICA CU CARACTERISTICI MINIMALE Inductor

### Principalele caracteristici tehnice și de calitate:

- Domeniu de izolare de la 100 k $\Omega$  la 1 T $\Omega$
- Tensiuni nominale de testare 250 V, 500 V, 1000 V, 2500 V, 5000 V
- Precizia tensiunii la borne <1000 V 0...+10% din nominal tensiune de testare,  $\geq$ 1000 V 0...+5% din nominal tensiune de testare
- Precizia izolației până la 1 G $\Omega$ , toate gamele  $\pm$ 5%  $\pm$ 2 cifre
  - Peste 1 G $\Omega$ : 5000 V  $\pm$ 5%  $\pm$ 0,04% per G $\Omega$
  - 2500 V  $\pm$ 5%  $\pm$ 0,08% per G $\Omega$
  - 1000 V  $\pm$ 5%  $\pm$ 0,2% per G $\Omega$
  - 500 V  $\pm$ 5%  $\pm$ 0,4% per G $\Omega$
  - 250 V  $\pm$ 5%  $\pm$ 0,8% per G $\Omega$
- Curent de scurtcircuit/încărcare 1,4 mA  $\pm$ 0,5 mA
- Capacitatea maximă a sarcinii 5  $\mu$ F
- Precizia voltmetrului 3%  $\pm$  3 V
- Măsurarea frecvenței de la 45 Hz la 65 Hz
- Precizia măsurării frecvenței  $\pm$ 2 Hz
- Gama de voltmetru până la 600 V a.c. sau d.c.
- Alimentare 8 x baterii LR6/AA
- Durată de viață a bateriei 5 ore @ 5 kV în 100 M $\Omega$  cu AA LR6 alcalin
- Eroare de protecție 2% care protejează scurgerile de 5 M $\Omega$  la sarcina de 100 M $\Omega$
- Interval de temperatură de funcționare și umiditate -20 °C până la +55 °C
- Umiditate 90% RH, 0 °C până la 40 °C, 70% RH, 40 °C până la 55 °C
- Interval de temperatură de depozitare și umiditate -20 °C până la +65 °C
- Protecție la factorii de mediu clasa IP IP40
- Protecție de siguranță izolație Cat III 600 V
- Produsul conform cu IEC 61326